

BENDERS **INFRASTRUKTUR** | L-/T-STÖD OCH TRAPP | TRAPPOR

# MONTERINGSANVISNING

Blocktrappa



## *Bender Blocktrappa*

Blocktrappa 2000 mm är en helgjuten trapp med 2-10 steg som tillverkas med slät yta på steget, i bredden 2000 mm som standard. Måttanpassad bredd och kombinerad kontrastmarkering/halkskydd kan fås mot beställning.

# MONTERINGSANVISNING

## Blocktrappa



### MONTERING

Vid trappbyggnation med Bender Blocktrappa är det viktigt att börja med en god grundläggning av bergkross. Beroende på markens förhållanden läggs ett lager av minst 20-40 cm krossmaterial enligt AMA 10, CEB 422. Vid montering i höga slänter och med vattenförande jordlager bör materialet under trappan dräneras. Lämpligtvis sker detta genom en makadam-bädd. Med Bender Fiberduk skiljer man under- och överliggande material.

Montering av Blocktrappan görs på en lutande bädd längs hela trappans längd. Två tryckimpregnerade regler läggs efter packning i den lutande bädden mot vilka gruset kan dras av mot, och de hjälper till att göra underlaget jämnt och stabilt.

Vid montering måste nederdelen av trappan stödjas upp i framkant. Den kan ställas mot en yta av marksten, plattor eller alternativt undergjutats med betong.

OBS! Beskrivning är endast vägledande och ytterligare tekniska hänsyn kan behövas tas till geologiska variationer i tomt- och markförhållanden. Benders information är kostnadsfri och ska inte uppfattas som en detaljerad konstruktionsritning, men kan vara till hjälp vid byggnationen.

