

# BENDERS VA-SYSTEM PRODUKTBLAD



Glidmedel 5kg spann  
Artikelnr: 998392

## *Fogsmörjning för rör och nedstigningsbrunnar*

Trelleborg 992 är ett vegetabiliskt och miljövänligt smörjmedel för rörtätningar.

Det angriper inte gummi, betong eller plast. Det har mycket goda smörjegenskaper och är enkel att applicera med pensel även på våta eller isiga rör. Smörjmedlet bibehåller sin konsistens vid temperaturer från +50 °C till -20 °C.

### Funktioner och fördelar

- Miljövänligt
- Kan appliceras på våt betong
- Optimerar fogstyrkan

### Material

- Gulbrunt till brunt smörjfett med svag lukt
- Flampunkt: >200 °C
- Densitet: 980 kg/m<sup>3</sup>
- Hållbarhet: Minst 1 år
- Biologiskt nedbrytbart



### Materialåtgång

RÖR	GLIDMEDEL F-992	RÖR	GLIDMEDEL F-992	RÖR	GLIDMEDEL F-992	RÖR	GLIDMEDEL F-992	RÖR	GLIDMEDEL F-992
DIMENSION MM/INCH	ANTAL FOGAR/KG*	DIMENSION MM/INCH	ANTAL FOGAR/KG*	DIMENSION MM/INCH	ANTAL FOGAR/KG*	DIMENSION MM/INCH	ANTAL FOGAR/KG*	DIMENSION MM/INCH	ANTAL FOGAR/KG*
150	53	450 (H)	18	27"	12	1000	8	1200	7
150	53	450	18	700	12	1000	9	1200	7
200	40	450/18"	18	700	12	1000	8	1250	7
225	35	500	16	700	12	1000	8	1300	6
250	33	500	16	30"	12	1000	8	1350 (H)	6
250	30	500	16	750 (H)	10	1050	8	1400	6
300/12"	27	500/525	15	800	10	1100	8	1400	5
300 (H)	27	525	15	800	10	1100	8	1400	
300	27	525 (H)	15	800	10	1200	7	1400	5
300	27	21"	15	900 (H)	9	1200	8	1500	
350	22	600	13	900	9	1200	7	1500 (H)	5
375 (H)	22	600 (H)	13	900	9	1200 (H)	7	1600	5
375	22	600	13	900	9	1200	8	1600	5
400/15"	20	600/24"	13	36"	9	1200	8	1800	4
400	20	600	12	1000	8	1200	8		
400	20	600	12	1000	8	1200	7		
400	20	675	12	1000	8	1200	7		

\* ungefärligt värde

(H) = Hepworth dimension